

Puesto telefónico Manos libres para zonas con riesgo de explosión “ATEX”.

Indicado para zonas ruidosas **SERIE: TLS 214**  
**Manos libres con pulsador.**

**EE xd II B T6 II2G**



Puesto telefónico para zonas clasificadas EX, montado en carcasa robusta de aluminio. Cierre mediante 8 tornillos inox.

Manos libres Half dúplex. Conmutación habla/escucha automática.

**Apto para sistema:**

- Telefonía analógica
- Compatibilidad con las principales PBX del mercado.

**Conexión:**

- Cobre – Cable telefónico de 1 par + 1 par de alimentación.

00CARPETASCOMPARTIDAS\WEB\LELAS\FOTOSLELAS2014\214\214PICTURE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión de alimentación:	24V d.c.
Tensión sonería:	30-80V a.c.
Tipo de numeración:	DTMF / Decádica
Encadenamiento de llamadas:	8 memorias
Modo conversación:	Manos libres
Modo colgado:	Automático
Material:	Aluminio / RAL 2003
Micrófono:	Estanco tipo electret
Altavoz (Manos libres):	15W
Tipo de fijación:	Mural
Conexionado:	Por conector
Tipo de cable:	Max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Dimensiones:	210x300x190 mm.
Peso:	8 Kg.
Índice de protección IP:	IP-66
Rango de temperaturas:	-40°C a + 60° C